

Сплит-системы POLAIR Standard

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга.

Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3 - 10,5	220	39 300
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 12,5	220	41 500
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	6 - 17,5	220	45 000
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	7 - 19,8	220	47 900
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	220	53 300
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12 - 32,9	380	61 400
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	16 - 40,6	380	68 000
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	25,8 - 53	380	79 700
SB 108 SF	R 404a	-20 ... -15	2,9 - 6,9	220	50 100
SB 109 SF	R 404a	-20 ... -15	3,6 - 9,0	220	56 300
SB 211 SF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 13,4	220	58 300
SB 214 SF	R 404a	-20 ... -15	7,1 - 15,9	380	61 400
SB 216 SF	R 404a	-20 ... -15	9,8 - 21,1	380	64 900



Новинки 2009 года - Сплит-системы POLAIR Standard для холодильных и морозильных камер больших объемов

Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. Выводы блоков и концы трубок запаяны. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы.

Базовые цены с учетом НДС

Модели поставляются на заказ.

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	18,0 - 50,0	380	83 000
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	21,0 - 54,0	380	92 000
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	14,0 - 33,0	380	97 000
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	15,6 - 38,0	380	106 000



Дополнительные опции для всех сплит систем POLAIR - Standard

Зимний комплект	7 500
Пульт дистанционного управления	3 500

Сплит-системы POLAIR Professionale

Компрессорно-конденсаторный блок, воздухоохладитель и соединительные трубки **заправлены хладагентом**.
Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы.
Выносной пульт управления входит в стандартный комплект.

Базовые цены с учетом НДС

Все модели поставляются на заказ

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 109 P	R 404a	-10 ... +10	3,7 - 13,5	220	43 000
SM 111 P	R 404a	-10 ... +10	4,1 - 15,7	220	45 400
SM 113 P	R 404a	-10 ... +10	5,7 - 19,3	220	49 300
SM 115 P	R 404a	-10 ... +10	7,8 - 21,6	220	52 500
SM 218 P	R 404a	-10 ... +10	9,5 - 30,2	220	58 400
SM 222 P	R 404a	-10 ... +10	15,7 - 37,9	380	67 300
SM 226 P	R 404a	-10 ... +10	20,4 - 44,5	380	74 500
SB 108 P	R 404a	-25 ... -15	1,7 - 7,4	220	54 900
SB 109 P	R 404a	-25 ... -15	2,8 - 8,3	220	61 600
SB 211 P	R 404a	-25 ... -15	5,2 - 14,6	220	63 800
SB 214 P	R 404a	-25 ... -15	5,6 - 18,7	380	67 300
SB 216 P	R 404a	-25 ... -15	9,7 - 21,2	380	71 100
Дополнительные опции					
Зимний комплект					7 500



Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправленные хладагентом и протестированные на заводе.



Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3,5 - 9,5	220	32 400
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 10,1	220	34 300
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	5,5 - 11,4	220	37 500
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	6,5 - 12,6	220	39 600
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,7 - 16,0	220	48 500
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12,5 - 19,5	380	51 100
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	15,7 - 21,0	380	56 600
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	28 - 30,0	380	75 000
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2 - 5,2	220	41 500
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 7	220	46 500
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 10,7	220	48 200
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6 - 13,6	380	53 000
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 16,8	380	58 000

Дополнительные опции

Зимний комплект	7 500
Пульт дистанционного управления	3 500
Спец. исполнение (до -10°С для среднетемпературных и до -25°С для низкотемпературных)	5% от ст-ти моноблока